

Caractéristiques du produit

Friteuse électrique 0,42 kW/l, 5 l TOP 230 V		
Modèle	Code SAP	00012535
FE 04 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites




- Volume de la cuve [L]: 5
- Vidange: Non
- Température maximale de l'appareil [° C]: 190
- Température minimale de l'appareil [° C]: 50
- Matériel: Inox
- Emplacement du chauffage: Intérieur
- Allumage: Électrique
- Nombre de paniers: 1
- Taille du panier [mm]: 130 x 235 x 100

Code SAP	00012535	Puissance électrique [kW]	2.100
Largeur nette [mm]	176	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	413	Volume de la cuve [L]	5
Hauteur nette [mm]	311	Nombre de paniers	1
Poids net [kg]	5.50	Taille du panier [mm]	130 x 235 x 100



Dessin technique

Friteuse électrique 0,42 kW/l, 5 l TOP 230 V		
Modèle	Code SAP	00012535
FE 04 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites





Friteuse électrique 0,42 kW/l, 5 l TOP 230 V		
Modèle	Code SAP	00012535
FE 04 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34 Le matériau ne rouille pas

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

Zone froide effective
Empêche les résidus alimentaires de brûler
Pas de changement de goût de l'huile

- Durée de vie plus longue de l'huile
- Facile d'accès et d'entretien.

Élément chauffant amovible

Durée de vie plus longue Facile d'accès

- Boîtier électrique entièrement amovible avec élément chauffant pour faciliter le nettoyage de la cuve et les opérations d'entretien
- Facile d'accès même dans les angles et gain de temps

Récipient amovible

Récipient en acier inoxydable avec poignées

- Plus facile à nettoyer et à manipuler
- Possibilité de laver les récipients au lave-vaisselle

Manupilace
Portabilité facile

- Flexibilité dans la cuisine, possibilité d'utilisation pour les banquets.

Prévention de la combustion spontanée Cheminée arrière plus haute

- Dissipation sécurisée de la chaleur et séparation et ventilation de l'huile de la friteuse

2 Thermostats

Thermostat de sécurité et de fonctionnement

- Sécurité de l'établissement
- Prévention de la combustion spontanée
- Prévention de la surcombustion de l'huile



Paramètres techniques

Friteuse électrique 0,42 kW/l, 5 l T	UP 230 V	
Modèle	Code SAP	00012535
FE 04 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites
1. Code SAP: 00012535		15. Indice de protection d'enveloppe: IPX3
2. Largeur nette [mm]:		16. Matériel: Inox
3. Profondeur nette [mm]: 413		17. Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
4. Hauteur nette [mm]:		18. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
5. Poids net [kg]: 5.50		19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
6. Largeur brute [mm]: 330		20. Équipement standard pour l'appareil: couvercle, panier
7. Profondeur brute [mm]: 450		21. Volume de la cuve [L]: 5
8. Hauteur brute [mm]: 220		22. Température maximale de l'appareil [° C]:
9. Poids brut [kg]: 6.00		23. Température minimale de l'appareil [° C]: 50
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Thermostat de sécurité jusqu'à X°C: 235
L1. Type de construction de l'appard Équipements à poser	eil:	25. Pieds réglables: Oui
L2. Puissance électrique [kW]: 2.100		26. Matériel de l'élément chauffant: AISI 304
13. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		27. Nombre de paniers:

14. Allumage:

Électrique

28. Taille du panier [mm]:

130 x 235 x 100



Paramètres techniques

Friteuse électrique 0,42 kW/l, 5 l TOP 230 V		
Modèle	Code SAP	00012535
FE 04 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

29. Vidange:	31. Section des conducteurs CU [mm²]
Non	0,5

30. Emplacement du chauffage:

Intérieur