

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Trancheuse, couteau 275 mm téflon

Modèle	Code SAP	00020266
GSP275T	Groupe d'articles	Trancheuses



- Type de lame: Téflon
- Diamètre de la lame [mm]: 275
- Épaisseur de la coupe [mm]: 1-14
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Deux boutons ON-OFF
Capot de protection
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui

Code SAP	00020266	Puissance électrique [kW]	0.180
Largeur nette [mm]	410	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	530	Type de lame	Téflon
Hauteur nette [mm]	420	Diamètre de la lame [mm]	275
Poids net [kg]	14.20	Épaisseur de la coupe [mm]	1-14

Fiche technique

Dessin technique



Trancheuse, couteau 275 mm téflon

Modèle

Code SAP

00020266

GSP275T

Groupe d'articles

Trancheuses

Fiche technique

Avantages du produit



Trancheuse, couteau 275 mm téflon

Modèle	Code SAP	00020266
GSP275T	Groupe d'articles	Trancheuses

1

Fabriqu  en fonte d'aluminium polie.

r sistance, haute r sistance   la corrosion,
conductivit  thermique
– dur e de vie plus longue de la machine   trancher

2

Construction robuste.

facile   utiliser et   nettoyer
– gain de temps

3

Pour trancher la viande, les l gumes et le fromage.

variabilit  de l'utilisation pour diff rents aliments
–  conomies de co ts

4

La lame est en acier antiadh sif avec une rainure sp ciale.

les aliments ne collent pas, fonctionnement en douceur
– gain de temps, travail simple

5

Aiguiser attach  avec bol pour le maintien de la propret .

possibilit  d'aiguiser le couteau sans ajouter d'aiguiser
– gain de temps, main-d' uvre, co ts

6

Chariot sur des manchons en t flon avec un support pour aliments tr s r sistant avec des vis amovibles pour un nettoyage facile.

fonctionnement en douceur, nettoyage facile
– gain de temps et de main-d' uvre

7

Chariot amovible avec b che de fermeture

le chariot   nourriture peut  tre retir 
– s curit  renforc e, nettoyage facile

8

Moteur professionnel puissant avec amortissement du ventilateur.

niveau de bruit plus faible
– protection de la sant 

9

Deux touches ON-OFF

dispositif de s curit 
– protection de la sant , s curit 

10

Kr je  byl navr en a vyroben podle mezin rodn n ch norem pro bezpe nost, hygienu a styk s potravinami.

spl ňuje p sn  bezpe nostn  a hygienick  normy
– v     bezpe nost, hygieni nost

11

 paisseur de la tranche : 14 mm.

variabilit  de l' paisseur de la tranche
–  conomies de co ts

12

Fabriqu  conform ment aux r gles CE pour un usage professionnel.

utilisation dans les  tablissements hautement sp cialis s et professionnels
– produit professionnel - prestige

Fiche technique

Paramètres techniques



Trancheuse, couteau 275 mm téflon

Modèle	Code SAP	00020266
GSP275T	Groupe d'articles	Trancheuses

1. Code SAP:

00020266

2. Largeur nette [mm]:

410

3. Profondeur nette [mm]:

530

4. Hauteur nette [mm]:

420

5. Poids net [kg]:

14.20

6. Largeur brute [mm]:

500

7. Profondeur brute [mm]:

400

8. Hauteur brute [mm]:

580

9. Poids brut [kg]:

17.30

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Aluminium

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Gris

13. Puissance électrique [kW]:

0.180

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Type de contrôle:

Électrique

16. Capot de protection:

Plexiglas transparent

17. Élément de sécurité:

Deux boutons ON-OFF

Capot de protection

18. Type de transfert:

Entraînement par courroie

19. Équipement standard pour l'appareil:

aiguiser

20. Informations complémentaires:

Niveau sonore 62 dB

21. Type de lame:

Téflon

22. Diamètre de la lame [mm]:

275

23. Interrupteur marche / arrêt:

Oui

24. Table mobile amovible:

Oui

25. Traitement anti-adhésif de la lame :

Oui

26. Position de la table:

Oblique

27. Matériau du couverture de la lame:

Plastique

28. Équipement d'affûtage:

Intégré

Fiche technique

Paramètres techniques



Trancheuse, couteau 275 mm téflon

Modèle	Code SAP	00020266
GSP275T	Groupe d'articles	Trancheuses

29. Épaisseur de la coupe [mm]:

1-14

30. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5