

Produktmerkmale

| Trancheuse, couteau téflon 250 mm | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Modell | SAP -Code | 00014110 | |
| GSE 250 T | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Aufschnittmaschinen | |
| | | Klingenentyp: Teflon Klingendurchmesser [mm]: 250 Dicke schneiden [mm]: 0 - 14 Nützlicher Schnitt [MM]: 215 x 150 Übertragungsart: Riemen Material: Aluminium Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas Sicherheitselement: transparentní ochrana prstů ochranný prstenec nože z nerezové oceli kryt ostří z nerezové oceli Tabellenposition: schräg An / aus Schalter: Ja Kontinuierliche Arbeitsgrenze: 10 min chod, 5 min odpočinek | |

| SAP -Code | 00014110 | Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz |
|---------------------|----------|-------------------------|--------------------|
| Netzbreite [MM] | 510 | Klingenentyp | Teflon |
| Nettentiefe [MM] | 400 | Klingendurchmesser [mm] | 250 |
| Nettohöhe [MM] | 345 | Dicke schneiden [mm] | 0 - 14 |
| Nettogewicht / kg] | 13.60 | Nützlicher Schnitt [MM] | 215 x 150 |
| Power Electric [KW] | 0.180 | | |



Technische Zeichnung

| Trancheuse, couteau téflon 250 mm | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Modell | SAP -Code | 00014110 |
| GSE 250 T | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Aufschnittmaschinen |



technische Parameter

| Trancheuse, couteau téflon 250 m | m | |
|---|-----------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00014110 |
| GSE 250 T | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Aufschnittmaschinen |
| 1. SAP -Code: 00014110 | | 13. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz |
| 2. Netzbreite [MM]: 510 3. Nettentiefe [MM]: 400 | | 14. Steuertyp: mechanisch 15. Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas |
| | | |
| 5. Nettogewicht / kg]: 13.60 | | 17. Motorschutz: Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung |
| 6. Bruttobreite [MM]: 500 | | 18. Verstellbare Füße: Ja |
| 7. Grobtiefe [MM]: 410 | | 19. Hauptschalter: Ja |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 580 | | 20. Übertragungsart: Riemen |
| 9. Bruttogewicht [kg]: | | 21. Standardausrüstung für das Gerät: Schleifscheibe am Gerät befestigt |
| LO. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 22. Weitere Informationen: nůž uložen šikmo, přes dvojité kuličkové ložisko čepel je vyrobena z nepřilnavé oceli s adhesními drážky masivní držák potravin nepřilnavé ostří |
| L1. Material: Aluminium | | 23. Klingenentyp: Teflon |
| 12. Power Electric [KW]: | | 24. Klingendurchmesser [mm]: |

0.180



technische Parameter

| Trancheuse, couteau téflon 250 mm | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|--|
| Modell | SAP -Code | 00014110 | | |
| GSE 250 T | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Aufschnittmaschinen | | |
| 25. Nützlicher Schnitt [MM]: 215 x 150 | | 30. Tabellenposition: schräg | | |
| 26. An / aus Schalter: Ja | | 31. Klingenabdeckmaterial: Edelstahl | | |
| 27. Kontinuierliche Arbeitsgrenze: 10 min chod, 5 min odpočinek | | 32. Schärfgerät: integriert | | |
| 28. Abnehmbarer Bewegungstisch: Ja | | 33. Dicke schneiden [mm]: 0 - 14 | | |
| 29. Anti-adhäsive Klingenbehandlung: Ja | | 34. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5 | | |