

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Trancheuse, couteau 250 mm téflon

Modèle	Code SAP	00020267
GSP 250 T	Groupe d'articles	Trancheuses



- Type de lame: Téflon
- Diamètre de la lame [mm]: 250
- Épaisseur de la coupe [mm]: 1-14
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Deux boutons ON-OFF
Capot de protection
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui

Code SAP	00020267	Puissance électrique [kW]	0.180
Largeur nette [mm]	410	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	510	Type de lame	Téflon
Hauteur nette [mm]	390	Diamètre de la lame [mm]	250
Poids net [kg]	13.50	Épaisseur de la coupe [mm]	1-14

Fiche technique

Dessin technique



Trancheuse, couteau 250 mm téflon

Modèle

Code SAP

00020267

GSP 250 T

Groupe d'articles

Trancheuses

Fiche technique

Avantages du produit



Trancheuse, couteau 250 mm téflon

Modèle	Code SAP	00020267
GSP 250 T	Groupe d'articles	Trancheuses

1

Fabriqu  en fonte d'aluminium polie.

r sistance, haute r sistance   la corrosion,
conductivit  thermique
– dur e de vie plus longue de la machine   trancher

2

Construction robuste.

facile   utiliser et   nettoyer
– gain de temps

3

Pour trancher la viande, les l gumes et le fromage.

variabilit  de l'utilisation pour diff rents aliments
–  conomies de co ts

4

La lame est en acier antiadh sif avec une rainure sp ciale.

les aliments ne collent pas, fonctionnement en douceur
– gain de temps, travail simple

5

Aiguiser attach  avec bol pour le maintien de la propret .

possibilit  d'aiguiser le couteau sans ajouter d'aiguiser
– gain de temps, main-d' uvre, co ts

6

Chariot sur des manchons en t flon avec un support pour aliments tr s r sistant avec des vis amovibles pour un nettoyage facile.

fonctionnement en douceur, nettoyage facile
– gain de temps et de main-d' uvre

7

Chariot amovible avec b che de fermeture

le chariot   nourriture peut  tre retir 
– s curit  renforc e, nettoyage facile

8

Moteur professionnel puissant avec amortissement du ventilateur.

niveau de bruit plus faible
– protection de la sant 

9

Deux touches ON-OFF

dispositif de s curit 
– protection de la sant , s curit 

10

Kr je  byl navr zen a vyroben podle mezin rodn n ch norem pro bezpe nost, hygienu a styk s potravinami.

spl ňuje p sn  bezpe nostn  a hygienick  normy
– v     bezpe nost, hygieni nost

11

 paisseur de la tranche : 14 mm.

variabilit  de l' paisseur de la tranche
–  conomies de co ts

12

Fabriqu  conform ment aux r gles CE pour un usage professionnel.

utilisation dans les  tablissements hautement sp cialis s et professionnels
– produit professionnel - prestige

Fiche technique

Paramètres techniques



Trancheuse, couteau 250 mm téflon

Modèle	Code SAP	00020267
GSP 250 T	Groupe d'articles	Trancheuses

1. Code SAP:

00020267

2. Largeur nette [mm]:

410

3. Profondeur nette [mm]:

510

4. Hauteur nette [mm]:

390

5. Poids net [kg]:

13.50

6. Largeur brute [mm]:

500

7. Profondeur brute [mm]:

400

8. Hauteur brute [mm]:

580

9. Poids brut [kg]:

16.50

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Aluminium

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Gris

13. Puissance électrique [kW]:

0.180

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Type de contrôle:

Électrique

16. Capot de protection:

Plexiglas transparent

17. Élément de sécurité:

Deux boutons ON-OFF

Capot de protection

18. Interrupteur principal:

Oui

19. Type de transfert:

Entraînement par courroie

20. Équipement standard pour l'appareil:

aiguiseur

21. Informations complémentaires:

Niveau sonore 62 dB

22. Type de lame:

Téflon

23. Diamètre de la lame [mm]:

250

24. Interrupteur marche / arrêt:

Oui

25. Table mobile amovible:

Oui

26. Traitement anti-adhésif de la lame :

Oui

27. Position de la table:

Oblique

28. Matériau du couverture de la lame:

Plastique

Fiche technique

Paramètres techniques



Trancheuse, couteau 250 mm téflon

Modèle	Code SAP	00020267
GSP 250 T	Groupe d'articles	Trancheuses

29. Équipement d'affûtage:

Intégré

31. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

30. Épaisseur de la coupe [mm]:

1-14