

Produktmerkmale

Gasfritteuse 0,8 kW/l, 15 lmit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00110053
FE 70/40 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer




- Beckenvolumen [l]: 15
- Abflusstyp: in den Unterbau
- Abfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
- Heizort: innen
- Zündung: Piezo+večný plamen
- Anzahl der Körbe: 1
- Korbgröße [mm]: 280 x 295 x 100

SAP -Code	00110053	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Netzbreite [MM]	400	Beckenvolumen [l]	15
Nettentiefe [MM]	700	Anzahl der Becken	1
Nettohöhe [MM]	1060	Anzahl der Körbe	1
Nettogewicht / kg]	44.00	Korbgröße [mm]	280 x 295 x 100
Stromgas [KW]	12.000	Verhältnisleistung/ Volumen [KW/L]	0.80



Technische Zeichnung

Gasfritteuse 0,8 kW/l, 15 lmit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00110053
FE 70/40 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer





Produkt Vorteile

Gasfritteuse 0,8 kW/l, 15 lmit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00110053
FE 70/40 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

1

Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter Es gibt keine unnötige Gasleckage lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

Binden

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Abtropfen Sie zu einem abnehmbaren Sammler in einem Futter mit einem Sieb gegen grobes Schmutz

Ölauslass in einen vorbereiteten Behälter

einfaches und sicheres Handling

5

Kaltzone

verhindert das Verbrennen von Lebensmittelresten Es gibt keine Änderung des Ölgeschmacks von Öl

- Längeres Ölleben
- Einfacher Zugang und Wartung



technische Parameter

Gasfritteuse 0,8 kW/l, 15 ln	nit Unterbau	
Modell	SAP -Code	00110053
FE 70/40 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer
1. SAP -Code: 00110053		15. Schutz der Kontrollen: IPX4
2. Netzbreite [MM]: 400		16. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
3. Nettentiefe [MM]: 700		17. Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
4. Nettohöhe [MM]: 1060		18. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
5. Nettogewicht / kg]: 44.00		19. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
6. Bruttobreite [MM]: 460		20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.20
7. Grobtiefe [MM]: 820		21. Geräteheiztyp: direkt
8. Bruttohöhe [MM]: 1182		22. Standardausrüstung für das Gerät: Deckel, Korb
9. Bruttogewicht [kg]: 52.00		23. Beckenvolumen [l]:
10. Gerätetyp: Gasgerät		24. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]: 311 x 339 x 275
11. Konstruktionstyp des Ge mit Unterbau	räts:	25. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
12. Stromgas [KW]: 12.000		26. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
13. Zündung: Piezo+večný plamen		27. Sicherheitsthermostat: Ja
14. Art des Gas:		28. Verstellbare Füße:

Erdgas, Propan Butan

Ja



technische Parameter

Gasfritteuse 0,8 kW/l, 15 lmit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00110053
FE 70/40 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer
29. Heizelementmaterial: AISI 304		34. Verhältnisleistung/Volumen [KW/L]: 0.80
30. Anzahl der Körbe:		35. Abflusstyp: in den Unterbau
31. Anzahl der Becken:		36. Abfluss: Ja
32. Korbgröße [mm]: 280 × 295 × 100		37. Heizort: innen
33. Beckenmaterial: AISI 304 - Hochqualitäts-Edelstahl		38. Anschluss an ein Kugelventil: 1/2

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com