Fiche technique



Caractéristiques du produit

Fourneau électrique avec 2 coup de feu TOP				
Modèle	Code SAP	00014648		
SPL 70/04 E	Groupe d'articles	Fourneaux		



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement


Code SAP	00014648	Puissance électrique [kW]	5.000
Largeur nette [mm]	400	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	700	Nombre de zones	2
Hauteur nette [mm]	330	Puissance de la zone 1 [kW]	2x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
Poids net [kg]	39.30	Puissance de la zone 2 [kW]	2,5


Fiche technique




Dessin technique

Fourneau électrique avec 2 coup de feu TOP			
Modèle	Code SAP	00014648	
SPL 70/04 E	Groupe d'articles	Fourneaux	







Fiche technique



Paramètres techniques

Fourneau électrique avec 2 coup de	. 101				
Modèle	Code SAP	00014648			
SPL 70/04 E	Groupe d'articles	Fourneaux			
1. Code SAP: 00014648		15. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304			
2. Largeur nette [mm]: 400 3. Profondeur nette [mm]: 700 4. Hauteur nette [mm]: 330 5. Poids net [kg]: 39.30 6. Largeur brute [mm]: 440 7. Profondeur brute [mm]: 800 8. Hauteur brute [mm]: 390 9. Poids brut [kg]: 45.00		16. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.20 17. Nombre de zones: 2 18. Puissance de la zone 1 [kW]: 2x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm 19. Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5 20. Nombre de niveaux de contrôle de puissance: 6 21. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant 22. Élément de sécurité: Protection thermostatique interne contre la surchauffe 23. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36			
			0. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Pieds réglables: Oui
			L1. Puissance électrique [kW]: 5.000		25. Informations complémentaires: Tiroir pour enlever facilement la saleté coincée sous les plaques
			L2. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		26. Nombre de feux/foyers:
			13. Indice de protection d'enveloppe:		27. Type de zones de cuisson électriques: Carré

28. Section des conducteurs CU [mm²]:

1

14. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement