

Caractéristiques du produit

Trancheuse, coûteau 250 mm dentelé		
Modèle	Code SAP	00014109
GSE 250 Z	Groupe d'articles	Trancheuses

- Type de lame: Denté
- Diamètre de la lame [mm]: 250
- Épaisseur de la coupe [mm]: 0 14
- Dimension de coupe [mm/mm]: 215 x 150
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Protection transparente des doigtsochranný prstenec nože z nerezové oceliProtection de lame en acier inoxydable
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui
- Limitation du travail continu: 1 min de fonctionnement, 5 min de repos

Code SAP	00014109	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	510	Type de lame	Denté
Profondeur nette [mm]	400	Diamètre de la lame [mm]	250
Hauteur nette [mm]	345	Épaisseur de la coupe [mm]	0 - 14
Poids net [kg]	13.60	Dimension de coupe [mm/mm]	215 x 150
Puissance électrique [kW]	0.180		



#### Dessin technique

Trancheuse, coûteau 250 mm dentelé			
Modèle	Code SAP	00014109	
GSE 250 Z	Groupe d'articles	Trancheuses	



Paramètres techniques

Trancheuse, coûteau 250 mm den	tete	
Modèle	Code SAP	00014109
GSE 250 Z	Groupe d'articles	Trancheuses
<b>1. Code SAP:</b> 00014109		<b>14. Type de contrôle:</b> Mécanique
2. Largeur nette [mm]: 510		<b>15. Capot de protection:</b> Plexiglas transparent
3. Profondeur nette [mm]: 400  4. Hauteur nette [mm]: 345		<ul> <li>16. Élément de sécurité: Protection transparente des doigtsochranný prstenec nože z nerezové oceliProtection de lame en acier inoxydable</li> <li>17. Protection des moteurs: Ventilateur et protection contre la surchauffe</li> </ul>
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 500		<b>19. Interrupteur principal:</b> Oui
7. Profondeur brute [mm]: 410		20. Type de transfert: Entraînement par courroie
8. Hauteur brute [mm]: 580		21. Équipement standard pour l'appareil: aiguiseur solidement fixée à l'appareil
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 16.60		22. Informations complémentaires:  Lame montée en biais, sur un double roulement à billesLa lame est en acier antiadhésif avec des rainures adhésivesSupport massif pour l'alimentLame antiadhésive
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>23. Type de lame:</b> Denté
<b>11. Matériel:</b> Aluminium		<b>24. Diamètre de la lame [mm]:</b> 250
<b>12. Puissance électrique [kW]:</b> 0.180		25. Dimension de coupe [mm/mm]: 215 x 150
13. Alimentation:		26. Interrupteur marche / arrêt:

Oui

230 V / 1N - 50 Hz



Paramètres techniques

30. Position de la table:

Oblique

Trancheuse, coûteau 250 mm dentelé				
Modèle	Code SAP	00014109		
GSE 250 Z	Groupe d'articles	Trancheuses		
27. Limitation du travail continu: 1 min de fonctionnement, 5 min de repos		<b>31. Matériau du couverture de la lame:</b> Acier inoxydable		
<b>28. Table mobile amovible:</b> Oui		<b>32. Équipement d'affûtage:</b> Intégré		
29. Traitement anti-adhésif de la lame :  Oui		33. Épaisseur de la coupe [mm]: 0 - 14		

0,5

34. Section des conducteurs CU [mm²]: