

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Grillplatte 31x65 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

Modell	SAP -Code	00012399
FTR 90/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: gerillt
- Arbeitsplatzmaterial: sandgestrahlter Stahl
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300

SAP -Code	00012399	Nettogewicht / kg]	71.00
Netzbreite [MM]	400	Power Electric [KW]	6.000
Nettentiefe [MM]	900	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	900	Top -Typ	gerillt

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Grillplatte 31x65 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

Modell FTR 90/40 E	SAP -Code	00012399
	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

Grillplatte 31x65 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

Modell	SAP -Code	00012399
FTR 90/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Nationärin

- lange Lebensdauer
- Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfacher und schnellerer Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

3

Abfallflüssigkeitssocket

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
 - Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

4

Hoher abnehmbarer Saum

- Bessere hygienische Bedingungen
- Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
 - Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

5

Stahlrille

- Schnelle Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht
- Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove
 - Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
 - Einfach ein gutes Essen zubereiten

Grillplatte 31x65 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

Modell	SAP -Code	00012399
FTR 90/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00012399

2. Netzbreite [MM]:

400

3. Nettentiefe [MM]:

900

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

71.00

6. Bruttobreite [MM]:

970

7. Grobtiefe [MM]:

440

8. Bruttohöhe [MM]:

1140

9. Bruttogewicht [kg]:

80.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

stationär

12. Power Electric [KW]:

6.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

16. Arbeitsplatzmaterial:

sandgestrahlter Stahl

17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

15.00

18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Top -Typ:

gerillt

22. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1