

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Vitrine réfrigérée GN 1/4 - 140 cm sans soubassement

Modèle	Code SAP	00012541
VCH 4140	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives



- Matériel: AISI 304
- Nombre de GN / EN: 6
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 10
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00012541	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	1400	Nombre de GN / EN	6
Profondeur nette [mm]	335	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	150
Hauteur nette [mm]	1100	Température minimale de l'appareil [° C]	2
Poids net [kg]	45.00	Température maximale de l'appareil [° C]	10
Puissance électrique [kW]	0.170	Réfrigérant	R600a

Fiche technique

Dessin technique



Vitrine réfrigérée GN 1/4 - 140 cm sans soubassement

Modèle	Code SAP	00012541
VCH 4140	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

Fiche technique

Paramètres techniques



Vitrine réfrigérée GN 1/4 - 140 cm sans soubassement

Modèle	Code SAP	00012541
VCH 4140	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

1. Code SAP:

00012541

2. Largeur nette [mm]:

1400

3. Profondeur nette [mm]:

335

4. Hauteur nette [mm]:

1100

5. Poids net [kg]:

45.00

6. Largeur brute [mm]:

1430

7. Profondeur brute [mm]:

365

8. Hauteur brute [mm]:

465

9. Poids brut [kg]:

50.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.170

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Réfrigérant:

R600a

14. Type de refroidissement:

Statique avec ventilateur

15. Matériel:

AISI 304

16. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

17. Nombre de GN / EN:

6

18. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

150

19. Équipement standard pour l'appareil:

Ne comprend pas les ustensiles gastronomiques - ils peuvent être achetés séparément

20. Conception de pizzas:

Oui

21. Unité:

Droite

22. Type de contrôle:

Digitale

23. Température minimale de l'appareil [° C]:

2

24. Température maximale de l'appareil [° C]:

10

25. Dégivrage automatique:

Oui

26. Volume brut [m3]:

0.243

27. Volume net [m3]:

0.516

28. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5