

Produktmerkmale

| Trancheuse, couteau téflon 275 mm | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| Modell | SAP -Code | 00014112 | | |
| GSE 275 T | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Aufschnittmaschinen | | |
| | | Klingenentyp: Teflon Klingendurchmesser [mm]: 275 Dicke schneiden [mm]: 0 - 14 Nützlicher Schnitt [MM]: 210 x 170 Übertragungsart: Riemen Material: Aluminium Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas Sicherheitselement: transparentní ochrana prstů ochranný prstenec nože z nerezové oceli kryt ostří z nerezové oceli Tabellenposition: schräg An / aus Schalter: Ja Kontinuierliche Arbeitsgrenze: 10 min chod, 5 min odpočinek | | |

| SAP -Code | 00014112 | Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz |
|---------------------|----------|-------------------------|--------------------|
| Netzbreite [MM] | 520 | Klingenentyp | Teflon |
| Nettentiefe [MM] | 420 | Klingendurchmesser [mm] | 275 |
| Nettohöhe [MM] | 380 | Dicke schneiden [mm] | 0 - 14 |
| Nettogewicht / kg] | 14.50 | Nützlicher Schnitt [MM] | 210 x 170 |
| Power Electric [KW] | 0.180 | | |



Technische Zeichnung

| Trancheuse, couteau téflon 275 mm | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00014112 | |
| GSE 275 T | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Aufschnittmaschinen | |



technische Parameter

| Trancheuse, couteau téflon 2 | 275 mm | |
|--|-----------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00014112 |
| GSE 275 T | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Aufschnittmaschinen |
| L. SAP -Code: 00014112 | | 13. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz |
| 2. Netzbreite [MM]: 520 | | 14. Steuertyp: mechanisch |
| 3. Nettentiefe [MM]: 420 | | 15. Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas |
| 4. Nettohöhe [MM]: 380 | | 16. Sicherheitselement: transparentní ochrana prstů ochranný prstenec nože z nerezové oceli kryt ostří z nerezové oceli |
| 5. Nettogewicht / kg]: 14.50 | | 17. Motorschutz: Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung |
| 6. Bruttobreite [MM]: 500 | | 18. Verstellbare Füße: Ja |
| 7. Grobtiefe [MM]: 540 | | 19. Hauptschalter: Ja |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 580 | | 20. Übertragungsart: Riemen |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 17.60 | | 21. Standardausrüstung für das Gerät: Schleifscheibe am Gerät befestigt |
| 0. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 22. Weitere Informationen: nůž uložen šikmo, přes dvojité kuličkové ložisko čepel je vyrobena z nepřilnavé oceli s adhesními drážky masivní držák potravin nepřilnavé ostří |
| 1. Material: Aluminium | | 23. Klingenentyp: Teflon |
| 2. Power Electric [KW]: | | 24. Klingendurchmesser [mm]: |

0.180



technische Parameter

| Trancheuse, couteau téflon 275 | 5 mm | | |
|--|-----------------------------------|---|--|
| Modell | SAP -Code | 00014112 | |
| GSE 275 T | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Aufschnittmaschinen | |
| 25. Nützlicher Schnitt [MM]: 210 × 170 | | 30. Tabellenposition: schräg | |
| 26. An / aus Schalter: Ja 27. Kontinuierliche Arbeitsgrenze: 10 min chod, 5 min odpočinek 28. Abnehmbarer Bewegungstisch: Ja | | 31. Klingenabdeckmaterial: Edelstahl 32. Schärfgerät: integriert 33. Dicke schneiden [mm]: 0 - 14 | |
| | | | |
| | | | |
| 29. Anti-adhäsive Klingenbehandlung: | | 34. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: | |

0,5

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com