

Wurstbräter 8 Rollen

Modell	SAP -Code	00000407
CW 8	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter



- Material: Edelstahl
- Indikatoren: Betrieb und Heizen
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 80
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Anzahl der inneren Teile: 7
- Röhrenlänge [mm]: 320

SAP -Code	00000407	Power Electric [KW]	1.800
Netzbreite [MM]	460	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	350	Anzahl der inneren Teile	7
Nettohöhe [MM]	200	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	80
Nettogewicht / kg]	11.00	Maximale Gerätetemperatur [° C]	300

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Wurstbräter 8 Rollen		
Modell CW 8	SAP -Code	00000407
	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter

Wurstbräter 8 Rollen

Modell	SAP -Code	00000407
CW 8	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter

1

Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

- Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung

2

Wald- und Heizlicht

Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen

- Sofort erkennt der Bediener in dem Zustand, in dem das Gerät ein/aus ist

3

Positionierbarer Stromschalter

Einstellbare Rotation von Rollen

- Ideal, um Würste nach den Wünschen des Kunden zu backen

4

Die eingekapselte unerlaubte Handlung

Nicht zurückgezogene Walzen

Uniformes Erwärmen der Brötchen

- Bessere Wurstqualität

Wurstbräter 8 Rollen

Modell	SAP -Code	00000407
CW 8	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter

1. SAP -Code:

00000407

2. Netzbreite [MM]:

460

3. Nettentiefe [MM]:

350

4. Nettohöhe [MM]:

200

5. Nettogewicht / kg]:

11.00

6. Bruttobreite [MM]:

400

7. Grobtiefe [MM]:

510

8. Bruttohöhe [MM]:

250

9. Bruttogewicht [kg]:

12.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

1.800

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

80

16. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

17. Schutz der Kontrollen:

IPX4

18. Anzahl der inneren Teile:

7

19. Röhrenlänge [mm]:

320

20. Anzahl der Revolutionen / min:

0

21. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

22. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5