

Caractéristiques du produit

Plaque de cuisson 31x65 électrique chromée nervurée avec soubassement			
Modèle	Code SAP	00012400	
FTRC 90/40 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson	



- Type de surface de l'appareil: Nervuré
- Matériau de la plaque supérieure: Acier chromé
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300

Code SAP	00012400	Poids net [kg]	71.00
Largeur nette [mm]	400	Puissance électrique [kW]	6.000
Profondeur nette [mm]	900	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	900	Type de surface de l'appareil	Nervuré



Dessin technique

Plaque de cuisson 31x65 électrique chromée nervurée avec soubassement				
Modèle	Code SAP	00012400		
FTRC 90/40 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson		



Avantages du produit

Plaque de cuisson 31x65 électrique chromée nervurée avec soubassement			
Modèle	Code SAP	00012400	
FTRC 90/40 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson	

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Résistante du matériel des plaques supérieures à la corrosion

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

**Tiroir pour liquide usé**Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

**Rebord haut amovible**De meilleures conditions d'hygiène
Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

Plaque rainurée en acier chromé

Le produit accrohe moins et est plus facile à nettoyer

Bon réchauffement de la viande avec une rainure

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Préparation facile d'un beau plat



Paramètres techniques

Plaque de cuisson 31x65 électrique chromée nervurée avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00012400
FTRC 90/40 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson
<b>1. Code SAP:</b> 00012400		12. Puissance électrique [kW]: 6.000
2. Largeur nette [mm]: 400		<b>13. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz
3. Profondeur nette [mm]: 900		14. Indice de protection d'enveloppe:  IPX4
4. Hauteur nette [mm]: 900		<b>15. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
5. Poids net [kg]: 71.00		<b>16. Matériau de la plaque supérieure:</b> Acier chromé
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 970		17. Température maximale de l'appareil [° C]: 300
7. Profondeur brute [mm]: 440		18. Température minimale de l'appareil [° C]: 50
8. Hauteur brute [mm]: 1140		<b>19. Pieds réglables:</b> Oui
9. Poids brut [kg]: 80.00		<b>20. Type de surface de l'appareil:</b> Nervuré
10. Type d'appareil: Appareil électrique		21. Section des conducteurs CU [mm²]:

11. Type de construction de l'appareil:

Stationnaire