

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Grillplatte 71x65 elektrisch glatt mit Unterbau 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012296                |
| FTH 90/80 E   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: glatt
- Arbeitsplatzmaterial: sandgestrahlter Stahl
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300

|                         |          |                            |                    |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>        | 00012296 | <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 126.00             |
| <b>Netzbreite [MM]</b>  | 800      | <b>Power Electric [KW]</b> | 12.000             |
| <b>Nettentiefe [MM]</b> | 900      | <b>Wird geladen</b>        | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>   | 900      | <b>Top -Typ</b>            | glatt              |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



**Grillplatte 71x65 elektrisch glatt mit Unterbau 400 V**

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012296                |
| FTH 90/80 E   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### Grillplatte 71x65 elektrisch glatt mit Unterbau 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012296                |
| FTH 90/80 E   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

1

#### **Nationärin**

- lange Lebensdauer  
Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - höhere Korrosionsresistenz

2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

- Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

3

#### **Abfallflüssigkeitssocket**

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
- Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

4

#### **Hoher abnehmbarer Saum**

- Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
- Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

5

#### **Stahl**

- Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht  
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte
- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
  - Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten

6

#### **Dual -Zone -Kontrolle der Platte**

- Ermöglicht es Ihnen, mehrere Gerichte gleichzeitig in verschiedenen Zubereitungsstadien zuzubereiten
- Zeiteinsparung
  - Hohe Produktivität

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 71x65 elektrisch glatt mit Unterbau 400 V

|                    |                                       |                         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>      | <b>SAP -Code</b>                      | 00012296                |
| <b>FTH 90/80 E</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

**1. SAP -Code:**

00012296

**2. Netzbreite [MM]:**

800

**3. Nettentiefe [MM]:**

900

**4. Nettohöhe [MM]:**

900

**5. Nettogewicht / kg]:**

126.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

970

**7. Grobtiefe [MM]:**

840

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1160

**9. Bruttogewicht [kg]:**

145.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

stationär

**12. Power Electric [KW]:**

12.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**15. Material:**

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

**16. Arbeitsplatzmaterial:**

sandgestrahlter Stahl

**17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

15.00

**18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**20. Verstellbare Füße:**

Ja

**21. Top -Typ:**

glatt

**22. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

4